



RC-2195 底漆乳液

一、产品简介:

本品系选用功能性助剂和含环氧基团功能性单体研制开发的新一代抗碱性能突出的底漆乳液, 该产品具有极好的抗碱性、渗透性、抗盐析性、稳定性, 优良的附着力以及耐水性等。

二、应用特点:

该乳液与基材之间有极好的抗碱封闭性、耐水性、渗透性、优良的附着力等, 可应用于各类基材的抗碱底漆, 推荐用于渗透型和成膜型底漆。

三、典型特性:

序号	项 目	指标	检测方法
1	外观	乳白色带兰相液体	目测
2	固体含量, %	46.0-48.0	GB/T20623
3	粘度(23±1℃) mPa. S	1000-5000	GB/T20623
4	PH 值	7-9	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	32	计算值
6	最低成膜温度, °C	24	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃ 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。